

Anfrage:	Bestellung:
----------	-------------

Geschwindigkeitsbegrenzer im Schacht

Rechnungsadresse:		Lieferanschrift:	
Kunden-Nr.:		Name:	
Firma:			
Straße:		Straße:	
PLZ/ Ort:		PLZ/Ort:	

Ansprechpartner:		Telefon:	
		Fax:	

Begrenzer (GB):

Seilabstand: 200mm (Va = 0,50 – 1,33 m/s) Seilabstand: 300mm (Va = 0,70 – 3,43 m/s)

Nennengeschwindigkeit Vn: m/s

Auslösegeschwindigkeit Va: m/s

Fernauslösung: 230V 110V

Gehärtete Seilrille:

Begrenzer zur Montage an der Schachtdecke:
(hängende Ausführung)

Anbauteile zum Begrenzer:

Vorabschalter elektromagnetisch rückstellbar:
(bei Nenngeschwindigkeiten Vn über 1,00 m/s)

Absinkverhinderung: 12V 24V
(kann auch als Fernauslösung genutzt werden)

Schienenkonsole für den Begrenzer:

Anbausatz für Drehimpulsgeber:

Spanngewichte (SR):

Spanngewicht zur Befestigung an der Schiene -
Fangen abwärts:

Fangen abwärts und aufwärts:

Spanngewicht zur Befestigung am Schachtboden -
mit integrierter Umlenkrolle:
(Spanngewicht 60kg)

mit einfacher Führung für Begrenzer:
(Spanngewicht 76kg)

mit seitlicher Führung für Begrenzer:

Abdeckung für Spanngewicht oder Begrenzer unten:

Umlenkrolle zur Montage an der Schachtdecke:

Anbausatz für Drehimpulsgeber:

Zusatzschalter

Hilfsstromnotentschalter am:

GB	SR
----	----

Schalter richtungsabhängig:
(zum Auslösen einer Zusatzbremse)

Liefertermin:

Bedienungsanleitung kann aus dem Internet geladen werden.

Bemerkungen: