

<b>2.0</b>	<b>Bestell-Datenblatt</b> <b>Seilbremsen</b> Version 17-03
<b>SB 200 / SB 330 / SB 331 / SB 380</b>  <b>EN81-20/50:2014</b>	



**Anfrage**     **Bestellung**    **Bestell-/Komm. Nr.** \_\_\_\_\_    **Datum:** \_\_\_\_\_  
 Bitte zutreffendes ankreuzen

**Liefertermin:** \_\_\_\_\_    **Anzahl:** \_\_\_\_\_

Rechnungsadresse:		Lieferanschrift (wenn abweichend)
Firma:		
Straße:		
PLZ/ Ort:		

Fabrik-Nr.		Standort der Aufzugsanlage:	
------------	--	-----------------------------	--

**Aufzugsparameter:**

Lage Maschinenraum:     unten neben     oben über     \_\_\_\_\_

Einsicherung / Aufhängung:     1:1     2:1     3:1     4:1     \_\_:1

Zuladung / Nutzlast Q:		kg
Fahrkorbgewicht P:		kg
Gegengewicht:		kg
Balance:		%
Nenngeschwindigkeit Vn:		m/s
Auslösegeschwindigkeit Va:		m/s
Anzahl der Tragmittel:		Stück
Durchmesser Tragmittel:		mm
Seilabstand von Außenseil zu Außenseil		mm

**OPTION 1**    **STANDARDPAKET INKL.**   

Seilbremsensteuerung RBC-14  
 Druckluftschlauch 3 Meter  
 Montagebolzen  
 Kompressor 230V (weitere Ausführungen auf Anfrage)

Spannung Sicherheitskreis ( Magnetventil )     24 V     110 V     230 V

**OPTION 2**    **KOMPLETTLÖSUNG PLUG & PLAY / Standardpaket zuzüglich:**   

Seilbremse in verkabelter Ausführung inkl. Steuerleitung zur Aufzugssteuerung  
 Handentlüftungsventil zur sicheren Einmanttätigkeit bei der Befreiung eingeschlossener Personen  
 Wasserabscheider 1/4"  
 Druckluftschlauch 6 Meter

Spannung Sicherheitskreis ( Magnetventil )     24 V     110 V     230 V