

4.0 ANFRAGE-Datenblatt Geschwindigkeitsbegrenzer



STANDARD EN 81-20/50 Version 20-02

Anfrage-/Komm. Nr. _____ Liefertermin: _____ Anzahl: _____ Datum: _____

| | | |
|-------------------|--|-----------------------------------|
| Rechnungsadresse: | | Lieferanschrift (wenn abweichend) |
| Firma: | | |
| Straße: | | |
| PLZ/ Ort: | | |

Einbau im: Maschinenraum Schacht


Typ 8 ø200mm Va = 0,50 – 2,04 m/s

Typ 7 ø300mm Va = 0,70 – 3,43 m/s


Typ 9 ø300mm Va = 0,50 – 0,70 m/s

Auslösegeschwindigkeit VA:

Nenngeschwindigkeit VN:



Standardmontage (stehend)



Hängende Montage (180°)

Abweichende Einbaumöglichkeiten müssen GESONDERT anfragt werden!

(Angabe notwendig bei Auslöse ab 1,50 m/s)

Sicherheitsschalter Nenngeschwindigkeit <1,00m/s / Auslösegeschwindigkeit bis 1,49m/s:

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| Sicherheitsschalter (1 Öffner / 1 Schließer) | (1563) nicht rastend | <input type="checkbox"/> | (1564) rastend | <input type="checkbox"/> |
| Sicherheitsschalter (2 Öffner) | (1562) nicht rastend | <input type="checkbox"/> | (2500) rastend | <input type="checkbox"/> |
| Sicherheitsschalter (2 Öffner / 1 Schließer) | (1571) nicht rastend | <input type="checkbox"/> | | |
| Sicherheitsschalter <u>elektrisch rückstellbar</u> : (2 Öffner / 1 Schließer) | | | (1475) rastend | <input type="checkbox"/> |
| Schalter richtungsabhängig (1 Öffner / 1 Schließer) | (1563) nicht rastend | <input type="checkbox"/> | (1564) rastend | <input type="checkbox"/> |

Sicherheitsschalter Nenngeschwindigkeit >1,00m/s / Auslösegeschwindigkeit ab 1,50m/s:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Sicherheitsschalter als Vorabschalter elektrisch und mechanisch rückstellbar (1 Öffner) | (2230) rastend | <input type="checkbox"/> |
| Sicherheitsschalter als Vorabschalter elektrisch rückstellbar (2 Öffner / 1 Schließer) | (2240) rastend | <input type="checkbox"/> |
| Schalter richtungsabhängig (1 Öffner / 1 Schließer) | (1563) nicht rastend | <input type="checkbox"/> |
| | (1564) rastend | <input type="checkbox"/> |

Zusatzoptionen:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| gehärtete Seilrille für den Fang nach oben: <input type="checkbox"/> | Prüfrille: <input type="checkbox"/> | Zahnkranzrad: <input type="checkbox"/> |
| Absinkschutz 100% Einschaltdauer 12V DC <input type="checkbox"/> 24V DC <input type="checkbox"/> 230V AC <input type="checkbox"/> inkl. Schalter und Halter | | |
| Fernauslösung 100% Einschaltdauer 12V DC <input type="checkbox"/> 24V DC <input type="checkbox"/> 230V AC <input type="checkbox"/> 110V AC <input type="checkbox"/> inkl. Halter | | |
| Abdeckung nach EN 81: <input type="checkbox"/> Abdeckung nach BetrSichV: <input type="checkbox"/> Adapterplatte: <input type="checkbox"/> (Vollabdeckung) | | |
| Anbausatz für Drehimpulsgeber: Andruck auf vorhandenem Riemen: | 1:2 (10mm) <input type="checkbox"/> (114 XL) | 1:4 (6mm) <input type="checkbox"/> (110 XL) |

Begrenzerseil 6,5mm DIN (DIN EN 12385-5)

6x19-SFC-1770 N _____ Meter Seilverschluss (pro Seil 2x) Drahtseilklammern (pro Seil 4x)