

2.0	ANFRAGE-Datenblatt Seilbremsen Version 19-01
SB 200 / SB 330 / SB 331 EN81-20/50:2014	



Anfrage-/Komm. Nr. _____

Datum: _____

Liefertermin: _____

Anzahl: _____

Rechnungsadresse:		Lieferanschrift (wenn abweichend)
Firma:		
Straße:		
PLZ/ Ort:		

Fabrik-Nr.		Standort der Aufzugsanlage:	
------------	--	-----------------------------	--

Aufzugsparameter:

Lage Maschinenraum: unten neben oben über _____

Einsicherung / Aufhängung: 1:1 2:1 3:1 4:1 __:1

Zuladung / Nutzlast Q:		kg
Fahrkorbgewicht P:		kg
Gegengewicht:		kg
Balance:		%
Nenngeschwindigkeit Vn:		m/s
Auslösegeschwindigkeit Va:		m/s
Anzahl der Tragmittel:		Stück
Durchmesser Tragmittel:		mm
Seilabstand von Außenseil zu Außenseil		mm

OPTION 1 **STANDARDPAKET INKL.**

Seilbremsensteuerung RBC-14
 Druckluftschlauch 3 Meter
 Montagebolzen
 Kompressor 230V (weitere Ausführungen auf Anfrage)

Spannung Sicherheitskreis (Magnetventil) 24 V 110 V 230 V

OPTION 2 **KOMPLETTLÖSUNG PLUG & PLAY / Standardpaket zuzüglich:**

Seilbremse in verkabelter Ausführung inkl. Steuerleitung zur Aufzugssteuerung
 Handentlüftungsventil zur sicheren Einmannfähigkeit bei der Befreiung eingeschlossener Personen
 Wasserabscheider ¼“
 Druckluftschlauch 6 Meter

Spannung Sicherheitskreis (Magnetventil) 24 V 110 V 230 V